

MANU-BAC®



INDUSTRIAL BOXES



GOEDERENBEHANDELING
OPSLAG- EN TRANSPORTSYSTEMEN



GROOT VOLUME - INDUBOX - 1200 x 800 mm

BODEM & ZIJWANDEN GESLOTEN. GLADDE BINNENWANDEN - C4 = 4 poten, CT6 = 2 sleden, C3T = 3 sleden

1090/C4	- 333 Lit. - ext. 1200 x 800 x 580 mm - int. 1110 x 710 x 425 mm - 27,00 kg
1090/CT6	- 333 Lit. - ext. 1200 x 800 x 600 mm - int. 1110 x 710 x 425 mm - 29,90 kg
1090/C3T	- 333 Lit. - ext. 1200 x 800 x 600 mm - int. 1110 x 710 x 425 mm - 33,30 kg
1089/C4	- 475 Lit. - ext. 1200 x 800 x 760 mm - int. 1110 x 710 x 605 mm - 31,10 kg
1089/CT6	- 475 Lit. - ext. 1200 x 800 x 780 mm - int. 1110 x 710 x 605 mm - 34,00 kg
1089/C3T	- 475 Lit. - ext. 1200 x 800 x 780 mm - int. 1110 x 710 x 605 mm - 37,40 kg
CD 5	- deksel voor 1200 x 800 mm

GROOT VOLUME - INDUBOX - 1200 x 1000 mm

BODEM & ZIJWANDEN GESLOTEN. GLADDE BINNENWANDEN - C4 = 4 poten, CT6 = 2 sleden, C3T = 3 sleden

1092/C4	- 430 Lit. - ext. 1200 x 1000 x 580 mm - int. 1110 x 910 x 425 mm - 31,70 kg
1092/CT6	- 430 Lit. - ext. 1200 x 1000 x 600 mm - int. 1110 x 910 x 425 mm - 35,20 kg
1092/C3T	- 430 Lit. - ext. 1200 x 1000 x 600 mm - int. 1110 x 910 x 425 mm - 38,60 kg
1091/C4	- 610 Lit. - ext. 1200 x 1000 x 760 mm - int. 1110 x 910 x 605 mm - 37,00 kg
1091/CT6	- 610 Lit. - ext. 1200 x 1000 x 780 mm - int. 1110 x 910 x 605 mm - 40,50 kg
1091/C3T	- 610 Lit. - ext. 1200 x 1000 x 780 mm - int. 1110 x 910 x 605 mm - 43,90 kg
CD 1	- deksel voor 1200 x 1000 mm

BUITEN STANDAARD AFMETINGEN

1130 x 1130 & 1200 x 1100 mm

(ONS RAADPLEGEN)



GROOT VOLUME - INDUBOX - 1200 x 800 mm

BODEM & ZIJWANDEN GEPERFOREERD. GLADDE BINNENWANDEN - F4 = 4 poten, FT6 = 2 sleden, F3T = 3 sleden

1090/F4	- 333 Lit. - ext. 1200 x 800 x 580 mm - int. 1110 x 710 x 425 mm - 25,80 kg
1090/FT6	- 333 Lit. - ext. 1200 x 800 x 600 mm - int. 1110 x 710 x 425 mm - 28,70 kg
1090/F3T	- 333 Lit. - ext. 1200 x 800 x 600 mm - int. 1110 x 710 x 425 mm - 32,20 kg
1089/F4	- 475 Lit. - ext. 1200 x 800 x 760 mm - int. 1110 x 710 x 605 mm - 30,10 kg
1089/FT6	- 475 Lit. - ext. 1200 x 800 x 780 mm - int. 1110 x 710 x 605 mm - 33,00 kg
1089/F3T	- 475 Lit. - ext. 1200 x 800 x 780 mm - int. 1110 x 710 x 605 mm - 36,40 kg
CD 5	- deksel voor 1200 x 800 mm

GROOT VOLUME - INDUBOX - 1200 x 1000 mm

BODEM & ZIJWANDEN GEPERFOREERD. GLADDE BINNENWANDEN - F4 = 4 poten, FT6 = 2 sleden, F3T = 3 sleden

1092/F4	- 430 Lit. - ext. 1200 x 1000 x 580 mm - int. 1110 x 910 x 425 mm - 30,70 kg
1092/FT6	- 430 Lit. - ext. 1200 x 1000 x 600 mm - int. 1110 x 910 x 425 mm - 34,20 kg
1092/F3T	- 430 Lit. - ext. 1200 x 1000 x 600 mm - int. 1110 x 910 x 425 mm - 37,60 kg
1091/F4	- 610 Lit. - ext. 1200 x 1000 x 760 mm - int. 1110 x 910 x 605 mm - 35,40 kg
1091/FT6	- 610 Lit. - ext. 1200 x 1000 x 780 mm - int. 1110 x 910 x 605 mm - 38,90 kg
1091/F3T	- 610 Lit. - ext. 1200 x 1000 x 780 mm - int. 1110 x 910 x 605 mm - 42,30 kg
CD 1	- deksel voor 1200 x 1000 mm

BUITEN STANDAARD AFMETINGEN

1130 x 1130 & 1200 x 1100 mm

(ONS RAADPLEGEN)



GROOT VOLUME - MAXI - 1200 x 1000 mm

BODEM & ZIJWANDEN GESLOTEN. GLADDE CONVEX WANDEN - C4 = 4 poten, C2 = 2 sleden, C3 = 3 sleden

1163/C4	- 520 Lit. - ext. 1200 x 1000 x 630 mm - int. 1120 x 920 x 475 mm - 34 kg
1165/C2	- 520 Lit. - ext. 1200 x 1000 x 650 mm - int. 1120 x 920 x 475 mm - 37 kg
1165/C3	- 520 Lit. - ext. 1200 x 1000 x 650 mm - int. 1120 x 920 x 475 mm - 40 kg
1176/C4	- 660 Lit. - ext. 1200 x 1000 x 760 mm - int. 1120 x 920 x 605 mm - 38 kg
1178/C2	- 660 Lit. - ext. 1200 x 1000 x 780 mm - int. 1120 x 920 x 605 mm - 41 kg
1178/C3	- 660 Lit. - ext. 1200 x 1000 x 780 mm - int. 1120 x 920 x 605 mm - 44 kg
1185/C4	- 760 Lit. - ext. 1200 x 1000 x 850 mm - int. 1120 x 920 x 695 mm - 41 kg
1187/C2	- 760 Lit. - ext. 1200 x 1000 x 870 mm - int. 1120 x 920 x 695 mm - 44 kg
1187/C3	- 760 Lit. - ext. 1200 x 1000 x 870 mm - int. 1120 x 920 x 695 mm - 47 kg
CD 1	- deksel voor 1200 x 1000 mm

BUITEN STANDAARD AFMETINGEN

1200 x 1100 & 1200 x 1200 mm

(ONS RAADPLEGEN)



INDUSTRIAL BOX - 1200 x 1000 mm

BODEM EN ZIJWANDEN GESLOTEN. GLADDE CONVEX WANDEN.

Leverbaar met klapdeur op lange zijde vanaf 760 mm hoog.



GROOT VOLUME - MAXI - 1200 x 1000 mm

BODEM & ZIJWANDEN GEPERFOREERD. GLADDE CONVEX WANDEN - F4 = 4 poten, F2 = 2 sleden, F3 = 3 sleden

1163/F4	- 520 Lit. - ext. 1200 x 1000 x 630 mm - int. 1120 x 920 x 475 mm - 33 kg
1165/F2	- 520 Lit. - ext. 1200 x 1000 x 650 mm - int. 1120 x 920 x 475 mm - 36 kg
1165/F3	- 520 Lit. - ext. 1200 x 1000 x 650 mm - int. 1120 x 920 x 475 mm - 39 kg
1176/F4	- 660 Lit. - ext. 1200 x 1000 x 760 mm - int. 1120 x 920 x 605 mm - 37 kg
1178/F2	- 660 Lit. - ext. 1200 x 1000 x 780 mm - int. 1120 x 920 x 605 mm - 40 kg
1178/F3	- 660 Lit. - ext. 1200 x 1000 x 780 mm - int. 1120 x 920 x 605 mm - 43 kg
1185/F4	- 760 Lit. - ext. 1200 x 1000 x 850 mm - int. 1120 x 920 x 695 mm - 40 kg
1187/F2	- 760 Lit. - ext. 1200 x 1000 x 870 mm - int. 1120 x 920 x 695 mm - 43 kg
1187/F3	- 760 Lit. - ext. 1200 x 1000 x 870 mm - int. 1120 x 920 x 695 mm - 46 kg
CD 1	- deksel voor 1200 x 1000 mm

BUITEN STANDAARD AFMETINGEN

1200 x 1100 & 1200 x 1200 mm

(ONS RAADPLEGEN)

INDUSTRIAL BOX - 1200 x 1000 mm

BODEM EN ZIJWANDEN GEPERFOREERD. GLADDE CONVEX WANDEN.
Leverbaar met klapdeur op lange zijde vanaf 760 mm hoog.





GROOT VOLUME - CLASSIC

VOOR OPSLAG EN TRANSPORT - NIET GESCHIKT VOOR VLOEISTOFFEN - LEVERBAAR OP VOETEN OF WIELEN

1425/A

ext. 1200 x 800 x 800 mm
int. 1120 x 750 x 650 mm
Gewicht: 22 kg

1425/AR - op 4 zwenkwielen

diam. 125 mm
ext. 1200 x 800 x 950 mm
int. 1120 x 750 x 650 mm
Gewicht: 27 kg

1425/AT - op palletsleden

ext. 1200 x 800 x 1000 mm
int. 1120 x 750 x 650 mm
Gewicht: 27 kg

COP-4 - deksel

Gewicht: 2,5 kg



550 Lit.



1425/C

ext. 1030 x 600 x 840 mm
int. 950 x 550 x 725 mm
Gewicht: 21 kg

1425/CR - op 4 zwenkwielen

diam. 125 mm
ext. 1030 x 600 x 990 mm
int. 950 x 550 x 725 mm
Gewicht: 25 kg

COP-3 - deksel

Gewicht: 2 kg

360 Lit.



220 Lit.

1425/F

ext. 1040 x 640 x 550 mm

int. 930 x 590 x 400 mm

Gewicht: 12 kg

1425/FR - op 4 zwenkwielen

diam. 100 mm

ext. 1040 x 640 x 680 mm

int. 930 x 590 x 400 mm

Gewicht: 14 kg

COP-2 - deksel

Gewicht: 2 kg

1425/B

ext. 1040 x 640 x 670 mm

int. 930 x 590 x 515 mm

Gewicht: 13,5 kg

1425/BR - op 4 zwenkwielen

diam. 100 mm

ext. 1040 x 640 x 800 mm

int. 930 x 590 x 515 mm

Gewicht: 6,5 kg

COP-2 - deksel

Gewicht: 2 kg



285 Lit.



300 Lit.

1400/A

ext. 1020 x 640 x 580 mm

int. 930 x 590 x 510 mm

Gewicht: 11 kg

1400/AR - 2 zwenk- en 2 vaste wielen

diam. 100 mm

ext. 1020 x 640 x 700 mm

int. 930 x 590 x 510 mm

Gewicht: 15 kg

COP-2 - deksel

Gewicht: 2 kg

GROOT VOLUME - DOLAV



D-120804 - 500 Lit. - gewicht: 31,5 kg
 ext. 1200 x 800 x 740 mm - int. 1120 x 720 x 600 mm
D-120804/R - op wielen (totale hoogte: 795 mm)
 kleuren: standaardkleur geel. Op vraag in bruin en blauw
D-1208 - deksel - kleur: wit - gewicht: 3 kg



D-121004 - 600 Lit. - gewicht: 36,5 kg
 ext. 1200 x 1000 x 740 mm - int. 1120 x 920 x 600 mm
D-121004/R - op wielen (totale hoogte: 960 mm)
 kleuren: standaardkleur geel. Op vraag in bruin en blauw
D-1210 - deksel - kleur: wit - gewicht: 3,8 kg



D-120801 - 500 Lit. - gewicht: 31,0 kg
 ext. 1200 x 800 x 740 mm - int. 1120 x 720 x 600 mm
D-120801/R - op wielen (totale hoogte: 795 mm)
 kleuren: standaardkleur geel. Op vraag in bruin en blauw
D-1208 - deksel - kleur: wit - gewicht: 3 kg



D-121001 - 600 Lit. - gewicht: 36,0 kg
 ext. 1200 x 1000 x 740 mm - int. 1120 x 920 x 600 mm
D-121001/R - op wielen (totale hoogte: 960 mm)
 kleuren: standaardkleur geel. Op vraag in bruin en blauw
D-1210 - deksel - kleur: wit - gewicht: 3,8 kg



D-1208 - deksel voor 1200 x 800 mm
D-1210 - deksel voor 1200 x 1000 mm



**OOK LEVERBAAR IN ANDERE KLEUREN
 EN AFMETINGEN 1120 X 1120 mm & 1600 x 1050 mm**



GROOT VOLUME - JUMBO



2125 - Jumbo - 250 Lit. - 18,5 kg
ext. 1000 x 600 x h 662 mm
int. 934 x 534 x h 502 mm



D-2125 - deksel voor art. 2125 - 2,50 kg
ext. 1024 x 615 x h 40 mm



2725 - Jumbo - 250 Lit. - 13,5 kg
ext. 1000 x 600 x h 662 mm
int. 929 x 544 x h 519 mm



2725-0 - Jumbo - 250 Lit. - 12,5 kg
ext. 1000 x 600 x h 662 mm
int. 929 x 534 x h 519 mm



2727 - Jumbo - 250 Lit. - 12,7 kg
ext. 1000 x 600 x h 662 mm
int. 929 x 544 x h 519 mm

- art. 2125 verstevigd met interne metalen balken voor een uitzonderlijke weerstand. Genormaliseerde afmetingen voor vorkingangen. Maximale hygiëne. Keuze uit diverse toebehoren zoals aftapkranen, onderstellen op wielen, enz. Leverbaar in roodbruin of wit.
- art. 2725, 2725-0 en 2727, volledig kunststof. art. 2725 en 2727 leverbaar met aftapkraan of afvoerdop in bodem.
- art. 2725 op 6 poten, bodem en zijwanden gesloten.
- art. 2725-0 op 6 poten, 2 steunlatten, met opengewerkte bodem en zijwanden
- art. 2727 op 6 poten, 2 steunlatten, bodem en zijwanden gesloten.